

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	<p>Sofá Modular de 02 Lugares. Produto: Sofá de espera/colaborativo composto por 02 módulos interconectados. Dimensões Nominais: 1.220 mm (largura) x 690 mm (profundidade) x 700 mm (altura total). Base/Estrutura Interna: Chassis em madeira de reflorestamento tratada. Estofamento: Assento e encosto fabricados em espuma de poliuretano flexível de alta resiliência (HR), moldada ou cortada com densidade adequada para uso corporativo intenso (mínimo de 33 kg/m³ a 45 kg/m³), garantindo conforto térmico e durabilidade sem deformação permanente. Módulos: Configuração linear de dois módulos unidos por sistema de acoplamento invisível, permitindo estabilidade do conjunto. Material: Tecido de alto padrão, tipo crepe ou poliéster de alta resistência à abrasão (teste de Martindale superior a 50.000 ciclos). Costuras: Acabamento com costuras rebatidas e pespontos duplos, conferindo maior resistência mecânica e refinamento estético. Pés/Sapatas: Pés fixos discretos com niveladores de piso (se aplicável), fabricados em material polimérico ou metálico com acabamento anticorrosivo, protegendo a base contra umidade e facilitando a higienização do ambiente. Conformidade: O item deve atender aos requisitos de ergonomia voltados para ambientes de recepção e áreas colaborativas, observando os parâmetros de segurança e estabilidade previstos nas normas ABNT NBR aplicáveis a mobiliário para escritórios. Cor: Mescla Verde. Serviço de montagem incluso.</p>	1		
2	<p>Mesa redonda. Dimensões: diâmetro de 1.200 mm e altura padrão entre 740 mm e 750 mm. Tampo: fabricado em mdp ou mdf de alta densidade (mínimo 25 mm de espessura), com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) em ambas as faces, resistente a riscos e abrasão. Acabamento das bordas: fita de borda em pvc ou abs (espessura mínima de 2 mm), aplicada por colagem a quente (hot-melt), com raio arredondado para evitar cantos vivos. Estrutura/base: base central do tipo "pé painel" em cruz ou coluna tubular de aço carbono com sapatas niveladoras para correção de irregularidades no piso. Jogo com 04 cadeiras. Modelo: cadeira fixa, tipo interlocutor ou operativa, com base de 04 pés ou estrutura em "s" (esquema cantilever). Estrutura: tubo de aço carbono (parede mínima de 1,2 mm ou 1,5 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta ou cinza. Assento e encosto: estrutura interna em compensado anatômico ou polipropileno de alta resistência. Estofamento em espuma injetada de poliuretano (densidade entre 45 kg/m³ e 55 kg/m³). Revestimento: tecido poliéster, crepe ou couro ecológico (vinil), de fácil higienização. Ergonomia: conformidade com a nr-17 (ministério do trabalho), garantindo suporte lombar e borda frontal do assento levemente curvada. Cor: Fresno. Serviço de montagem incluso.</p>	2		
3	<p>Estações de trabalho modelo dupla - linha 40 mm - medida: 1,20 largura x 1,40 profundidade x 0,74 altura com 2 (duas) caixa de tomadas, serviço de montagem incluso, cor tampa: fresno, cor lateral: branca.</p>	3		

4	Estações de trabalho - linha 40 mm - medida: 1,20 largura x 0,65 profundidade x 0,74 altura com 2 (duas) caixa de tomadas, serviço de montagem incluso, cor tampa: fresno, cor lateral: branca.	3		
5	Painéis divisor modelo lateral linha 25 mm medindo 0,57 largura x 0,27 altura, cor: branco, serviço de montagem incluso.	8		
6	Painéis divisor central linha 25 mm – medindo 1,5 largura x 0,30 altura, cor: branco, serviço de montagem incluso.	3		
7	Cadeira executiva tela mesh corp nylon - preta, base giratória nylon, braço regulável, encosto relax. Com braços reguláveis a altura. Modelo. Pistão a gás. Base estrela em aço com regulagem de altura. Peso suportado: 110 kg, cor: preta, serviço de montagem incluso. Garantia: 12 meses.	12		
8	Gaveteiros volante modelo com 03 gavetas.2 (duas) gavetas pequenas, 1 (um) gavetão para pasta suspensa – medindo 0,46 cm largura x 0,46 cm profundidade x 0,70 cm altura. Cor gavetas: fresno, cor lateral: branco. Serviço de montagem incluso.	12		
9	Armário baixo 800 x 450 x 750 mm cor: fresno. Tampo superior: fabricado em mdp/mdf de 25 mm de espessura mínima, com bordas de 2 mm em pvc/abs. O tampo deve ser fixado de forma a suportar carga estática de até 50 kg sem deformação. Fundo estrutural (reforçado): diferente dos modelos convencionais, o fundo deve ser em chapa de 15 mm (mesma espessura do corpo), encaixado em canais e parafusado. Corpo e prateleira: laterais e base em 18 mm. Prateleira interna com suportes metálicos de alta resistência, suportando 25 kg distribuídos. Dobradiças: metálicas, com diâmetro de 35 mm e sistema de amortecimento (slow-motion) para evitar batidas bruscas das portas. Niveladores de carga: 04 sapatas niveladoras reforçadas com base em aço, ajustáveis por dentro do móvel, garantindo que o armário fique 100% nivelado sob o peso do equipamento. Fechadura: cilindro de alta segurança com chave tipo mestre. Superfície: revestimento melamínico bp (baixa pressão) resistente a atritos e calor gerado por equipamentos eletrônicos. Serviço de montagem incluso.	3		

10	<p>Armário alto. Dimensões: 800 x 450 x 1600 mm (largura x profundidade x altura). Estrutura e painéis: material: confeccionado em mdp ou mdf de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm para o corpo e prateleiras, e 25 mm para o tampo superior, garantindo resistência ao empenamento. Fundo: painel de fundo com espessura mínima de 6 mm a 9 mm, com encaixe em rasgo nas laterais para conferir maior estabilidade estrutural ao conjunto (evitando o balanço lateral). Acabamento: revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (bp) em ambas as faces, na cor fresno. Bordas e proteção: acabamento de bordas em fita de pvc ou abs com espessura mínima de 1 mm, coladas pelo processo hot-melt em todas as extremidades expostas, oferecendo proteção contra umidade e impactos. Componentes internos e portas:prateleiras: composto por 03 (três) prateleiras internas, sendo pelo menos 02 (duas) reguláveis, permitindo a personalização do vão livre conforme a necessidade de armazenamento. Portas: 02 (duas) portas de abrir (giro) com abertura de 110°, dotadas de dobradiças metálicas com sistema de amortecimento (slow-motion) para fechamento suave. Ferragens e acessórios: puxadores: modelo tipo alça ou barras em polímero de alta resistência ou metal fosco, com design ergonômico. Fechadura: sistema de fechadura frontal ou lateral com travamento simultâneo das duas portas, acompanhada de 02 (duas) chaves escamoteáveis (com capa plástica dobrável).nivelamento: base dotada de 04 (quatro) sapatas niveladoras com regulagem interna de altura, para compensar eventuais irregularidades no piso e evitar o contato direto da madeira com a umidade. Serviço de montagem incluso.</p>	3		
11	<p>Mesa de escritório executiva em l (1,50 m) descrição técnica: dimensões: 1.500 x 600 x 740 mm (largura x profundidade x altura). Tampo: confeccionado em mdp com espessura de 40 mm, revestido em laminado melamínico bp. Cor: fresno. Bordas: acabamento em fita de pvc/abs de 2,0 mm de espessura nos cantos aparentes, com raio de curvatura ergonômico. Estrutura (pés e saia): pés laterais em mdp de no mínimo 25 mm e painel frontal (saia) de 15 mm para travamento estrutural. Cor: fresno. Montagem: fixação por sistema de tambor e pino (tipo minifix) e cavilhas, permitindo múltiplas montagens. Nivelamento: base com sapatas niveladoras reguláveis para correção de irregularidades no piso. Conformidade: requisitos de ergonomia conforme norma nr-17. Serviço de montagem incluso.</p>	2		

12	<p>Poltrona hospitality course. Descrição técnica: dimensões: largura 780 mm; profundidade 640 mm; altura total 770 mm. Estrutura: concha única ergonômica com braços integrados e abertura (vão) no encosto inferior. Estrutura interna em compensado moldado ou aço carbono.</p> <p>Estofamento: espuma injetada de poliuretano (pu) de alta resiliência, densidade mínima de 45 kg/m³. Revestimento: tecido tipo poliéster de alta resistência à abrasão. Cor: cinza mescla.</p> <p>Base: giratória em aço com 04 (quatro) patas fixas, revestida em madeira natural ou pintura epóxi amadeirada. Acabamento: sapatas niveladoras de nylon em todas as extremidades para proteção do piso. Carga suportada: mínimo de 120 kg. Cor: cinza. Serviço de montagem incluso.</p> <p>Garantia: 12 meses.</p>	4		
13	<p>Longarina com 04 assentos interligados por viga estrutural única, com sistema retrátil.</p> <p>Dimensão poltrona: 0,64M x 0,64M Dimensões Aproximadas: Comprimento Total: 2560 mm. Altura Total: 900 mm a 1.000 mm. Estrutura: Viga de sustentação em aço carbono (mínimo 50x50mm), com pintura epóxi preta e pés para fixação direta ao piso. Materiais: Espuma injetada (densidade mínima 50kg/m³\$), revestida em tecido de alta resistência ou couro sintético (cor: preta), com contra-capas em polipropileno de alta resistência. Acessórios: Apoios de braço em material polimérico rígido. Mecanismo: Assento com rebatimento automático e silencioso por gravidade ou molas. Normas: Conformidade com NR-17 (Ergonomia) e NBR 15878 (Mobiliário para espectadores). Serviço de montagem incluso.</p>	5		
14	<p>Longarina com 03 assentos interligados por viga estrutural única, com sistema retrátil. Dimensão poltrona: 0,64M x 0,64M Dimensões Aproximadas: Comprimento Total: 1.920 mm. Altura Total: 900 mm a 1.000 mm. Estrutura: Viga de sustentação em aço carbono (mínimo 50x50mm), com pintura epóxi preta e pés para fixação direta ao piso. Materiais: Espuma injetada (densidade mínima 50kg/m³\$), revestida em tecido de alta resistência ou couro sintético (cor: preta), com contra-capas em polipropileno de alta resistência. Acessórios: Apoios de braço em material polimérico rígido. Mecanismo: Assento com rebatimento automático e silencioso por gravidade ou molas. Normas: Conformidade com NR-17 (Ergonomia) e NBR 15878 (Mobiliário para espectadores). Serviço de montagem incluso.</p>	5		
15	<p>Armário buffet - altura: 81,5cm, largura: 220cm, profundidade: 55cm, material da estrutura: mdf, acabamento: pintura uv, escala de brilho: brilho, quantidade de porta: 4 portas articuladas tipo de dobradiças: dobradiças caneco 35mm, quantidade de nichos: 4 nichos, cor: branco.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p>	1		
16	<p>Mesa com comprimento: 1,5 metros, profundidade do tampo: 600 mm, altura total 750 mm.</p> <p>Confecionando em MDP de alta densidade (mínimo 25mm de espessura, com acabamento em melamínico (BP), escala de brilho: fosco, material dos pés: aço, sem gavetas, cor: Fresno, vazado. Serviço de montagem incluso.</p>	1		

17	<p>Mesa com Comprimento: 3 metros, profundidade do tampo: 700 mm, altura total: 750 mm. Tampo: Confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade (mínimo 25mm de espessura), com acabamento em melamínico (BP) ou lâmina de madeira natural, resistente a riscos e abrasão. Bordas com acabamento em PVC de 2mm coladas pelo sistema hotmelt. Painel Frontal (Saia): Fechamento total até o nível do piso (ou recuado conforme a imagem), garantindo a privacidade das pernas dos usuários. Deve possuir a mesma padronagem estética do tampo. Laterais: Painéis laterais de sustentação tipo "pé-painel", conferindo robustez visual e estabilidade estrutural. Caixas de Tomadas: Instalação de 03 a 04 caixas de conectividade embutidas no tampo (uma por usuário), contendo: Mínimo de 02 tomadas elétricas (Padrão NBR 14136). Pontos de rede (RJ45) e/ou HDMI. Calha de Fiação: Sistema interno sob o tampo para condução oculta de cabos, evitando fiação aparente no palco. Padrão de Cor: Amadeirado claro (ex: Carvalho, Faia ou Louro) com textura levemente acetinada, conforme a identidade visual do ambiente. Niveladores: Pés com sapatas niveladoras para correção de eventuais irregularidades no piso do palco.</p>	1		
18	<p>Cadeira Escritório Presidente Preta, Peso máximo 150 kg, Medidas do Encosto - Largura: 51 cm, - Altura Min :1,12 Cm, - Altura Máx : 1,21 Cm, Medidas dos Braços: - Comprimento: 30 cm, - Largura: 7,5 cm, - Altura mínima do chão:67 Cm, - Altura máxima do chão: 73 Cm, Altura do assento: - Profundidade: 50 cm, - Largura: 50 cm, - Altura mínima do chão: 47 cm, - Atura máxima do chão: 55 cm, Serviço de montagem incluso. Garantia: 12 meses.</p>	3		
19	<p>Conjunto coletivo (01 mesa + 08 cadeiras), mesa (2.400 x 800 x 750 mm): dimensões: única de 2,40 x 0,80 m ou 02 unidades de 1,20 x 0,80 m (justapostas). Tampo: mdp ou mdf de 25 mm, revestimento melamínico bp. Cor: fresno. Bordas: fita de pvc/abs de 2,0 mm, colagem hot-melt em todo o perímetro. Estrutura: aço carbono (mínimo 30x50 mm), pintura eletrostática epóxi. Cor: branco ou cinza. Base: sapatas niveladoras reguláveis em polipropileno. Cadeiras (08 unidades): estrutura: tubo de aço carbono (parede mínima 1,2 mm), pintura epóxi. Assento/encosto: anatômicos, em polipropileno de alta resistência ou compensado revestido em bp. Ergonomia: bordas frontais do assento com curvatura tipo cascata. Proteção: ponteiros plásticos de alta densidade nos pés. Requisitos gerais: capacidade: mesa (80 kg distribuídos); cadeiras (120 kg estáticos). Serviço de montagem incluso. Garantia: 12 meses.</p>	1		

20	Bancada alta de refeição (tipo ilha) descrição técnica: dimensões: 2.400 x 450 x 1.050 mm (l x p x a). Tampo: mdp ou mdf de espessura mínima de 38 mm (engrossado ou maciço), revestimento em laminado melamínico bp. Cor: cinza cristal / concreto. Bordas: acabamento em fita de pvc/abs de 2,0 mm em todo o perímetro, colagem hot-melt. Estrutura (pés): laterais em painel de mdp/mdf de 25 mm, com travessa horizontal (saia) de travamento para estabilidade estrutural. Cor: cinza. Vão livre: altura livre inferior mínima de 1.000 mm para acomodação de banquetas altas. Nivelamento: sapatas niveladoras reguláveis em polipropileno para correção de piso e isolamento de umidade. Serviço de montagem incluso.	1		
21	Conjunto de mesa coletiva (1.800 x 1.000 mm) mesa reta (01 unidade): dimensões: 1.800 x 1.000 x 750 mm (l x p x a). Tampo: mdp de 25 mm ou 40 mm, revestimento melamínico bp. Cor: fresno. Bordas: fita de pvc/abs de 2,0 mm em todo o perímetro, colagem hot-melt. Estrutura: pés e saia em mdp de no mínimo 25 mm. Cor: branco. Conectividade: 01 caixa de tomada central em alumínio ou abs com tampa basculante e furações para elétrica e dados. Nivelamento: sapatas reguláveis para correção de piso. Cadeiras (04 unidades): modelo: fixas ou giratórias (conforme projeto), padrão administrativo. Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática epóxi. Cor: branco. Assento/encosto: anatômicos, em polipropileno ou estofados (mín. 45 kg/m³). Ergonomia: conformidade com a norma nr-17. Serviço de montagem incluso. Garantia: 12 meses.	1		
22	Estante metálica reforçada (almoxarifado) descrição técnica: dimensões: 925 x 500 x 2.250 mm (largura x profundidade x altura). Configuração: 05 (cinco) níveis de prateleiras reguláveis através de sistema de parafusos e porcas sextavadas zincadas. Material: confeccionada em chapa de aço carbono de alta resistência (mínimo chapa 20 ou 22 para prateleiras e chapa 14 ou 16 para colunas). Estrutura (colunas): perfil em "I" com furações escalonadas para ajuste de altura dos níveis. Acabamento: tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática epóxi em pó. Cor: cinza cristal. Capacidade de carga: mínimo de 60 kg a 80 kg distribuídos por prateleira (carga estática). Estabilidade: acompanha sapatas plásticas de proteção (pés de plástico) para evitar danos ao piso e oxidação. Serviço de montagem incluso.	5		
Valor total				